

PLATE プレート

多様な作業もオールラウンドに遂行。振動板の耐久性もさらに向上

ベーシックプレート

【CCROBIN エンジン搭載】

KP30A・KP50・KP60Aの特長

- ・小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率よくこなせます。
- ・振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
- ・摩耗対策として振動板の後ろ側に補強を施しています。(KP60Aは除く)
- ・二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(KP30Aは除く)
- ・吊りフックを装備し、積み込み・積み下ろし作業を安全かつ便利に行えます。(KP30Aは除く)



KP30A (38kg)



KP50 (50kg)



KP60A (63kg)



仕様

型式	機械質量 (kg)	機体の寸法 (mm)	振動板寸法 (mm)	最大速度* (m/min)	振動数 Hz(v.p.m)	起振力 kN(kgf)	使用エンジン 最大出力	セット回転数 min ⁻¹ (r.p.m)	燃料 (タンク容量L)	標準価格(税別)
KP30A	38	①長 800 ②幅 280 ③高 760	④長 400 ⑤幅 280	25	91.7 (5500)	4.9 (500)	CCROBIN-EH092 [2.1kW] (2.8PS)	低速1600~1800 高速3500~3600	無鉛レギュラーガソリン [1.5]	¥274,000
KP50	50	①長 850 ②幅 295 ③高 820	④長 480 ⑤幅 295	25	91.7 (5500)	7.8 (800)	CCROBIN-EH092 [2.1kW] (2.8PS)	低速1600~1800 高速3500~3600	無鉛レギュラーガソリン [1.5]	¥249,000
KP60A	63	①長 880 ②幅 350 ③高 830	④長 525 ⑤幅 350	25	95 (5700)	9.8 (1000)	CCROBIN-EX13D [3.2kW] (4.3PS)	低速1300~1800 高速3700~3800	無鉛レギュラーガソリン [2.3]	¥274,000